

Lucka

Med Balcos unika lucka Twin får du två system i ett. Maximal flexibilitet och möjlighet att öppna upp hela balkongen. Den elegant designade glasluckan kan öppnas både som en vanlig skjutlucka och vikas in som en viktglaslucka. Twinluckan är smidig och enkel att hantera. Locksystemet låses / låses upp med en magnetnyckel. Det krävs liten kraft för att öppna luckorna, med ett enkelt grepp vid ramen skjuts luckan åt sidan. De inkapslade rostfria kullagerena gör att varje lucka löper lätt på skenan. När du vill vika in luckan faller du bara ut det diskreta handtaget i luckans ram och viker lucka för lucka inåt tills balkongen är helt öppen. Smidigt också vid putsning av luckornas utsida.

Front

Inglasningens front är sänkt till förmån för större luckor. Bröstningen är 800 mm hög och av säkerhetsskäl har fronten en handledare på minst 1100 mm. Fronten har en fyllning som går att få i flera olika material och färger. Den kan delas in med avdelande spröjs för att passa såväl kundens önskemål som fasad och övrig miljö. Om man av någon anledning behöver byta fyllning i bröstningen, görs det inifrån balkongen av glasmästare eller annan yrkeskunnig person. Handledaren som kan fås i flera utföranden och kulörer, är en fin detalj som smyckar inglasningen. Alla aluminiumprofiler levereras i valfri kulör enligt RAL-skalan.

Unika egenskaper

Balkonginglasningens självventilerande konstruktion VentTec gör så glasen hålls fria från kondens. O gynnsamma väderförhållanden kan dock ge viss kondens. Öppna då en lucka lite och släpp ut den fuktiga luften. Balcos inglasning med Twinluckor utrustas med dräneringsystemet Cleanline. Cleanline fungerar genom dräneringshål i luckornas nedre rälsprofil. Här samlas regnvatten upp och leds sedan vidare ner i systemets hörnstolpar och ned till marken.

Tillbehör

Det går utmärkt att utrusta balkonginglasningen med golvbeklädnad, rullgardiner, markis, flaggfäste och belysning ur Balcos sortiment.



Max Bredd / parti	6,5 m* / enhet
Max Höjd	2,8 m*
Ljudreduktion	~21 dB
Energibesparing	~20 %**
Lucka	Floatglas, hårdat glas 4-5 mm
Bröstning	Lamellglas, laminat, polymerkomposit

*Storleken påverkas av gällande vindlaster och nationella byggnormer.


**Energibesparingen varierar och påverkas av vilken omgivning balkongen är placerad i.



Magnetnyckel




Twinhandtag




Cleanline - Dränering i rälsprofil.


Låsa/Låsa upp med magnetnyckeln



1. Placera magnetnyckeln på området markerat med "B".




2. Luckan låses upp automatiskt när magnetnyckeln fäster på det markerade området.



3. När du vill låsa luckan igen drar du tillbaka den till utgångspositionen. OBS! Luckan låses inte förrän du tar bort magnetnyckeln.


Så här öppnar du en lucka




1. Lyft upp luckans handtag helt, och dra sedan luckan mot dig.
2. När du vill stänga för du luckan till utgångspositionen på rälsen och fäller ned handtaget. Se noga till att tapparna i luckans ram uppe och nere går in i respektive luckprofil.

För maximal öppning


Beskrivningen gäller för öppning från luckans högra sida. Bilderna visar öppningsfunktionen sett ovanifrån. Om handtaget är placerat på vänster sida av luckan, ska den yttersta luckan tryckas åt höger och resten av luckorna åt vänster. Följ sedan processen för maximal öppning nedan.




1. Skjut luckan på den yttre skenan åt vänster, och resterande luckor åt höger.




2. Lyft upp handtaget och öppna luckan mot dig.




3. Öppna luckan helt.




4. Skjut sedan nästa lucka från höger till vänster.




5. Öppna luckan enligt beskrivningen "Så här öppnar du en lucka" ovan.



6. Upprepa tills alla luckor har öppnats.



Twin Air. Tvärsnitt och ritning från sidan.



Twin Air med handledare. Tvärsnitt av hörnstolpe.